

www.smtk-communication.com

Fabrication sur mesure

Taille maximum :

- avec bord noir : 200 x 1200 cm
- sans bord / à encastrer : 195 x 1200 cm



Tailles standard

- 60 x 85 cm
- 75 x 85 cm
- 85 x 115 cm
- 85 x 150 cm
- 85 x 300 cm
- 110 x 200 cm
- 115 x 180 cm
- 115 x 200 cm
- 115 x 240 cm
- 115 x 300 cm
- 150 x 200 cm
- 150 x 240 cm
- 150 x 300 cm
- 200 x 200 cm
- 200 x 300 cm

Ces tailles comprennent un bord noir de 2 cm.



Composition : base en caoutchouc nitrile et surface en fibres nylon 100% polyamide.

Qualité : Excellente résistance aux frottements, aux rayons U.V et au lavage en machine

Utilisation : Trafic intense, intérieur/extérieur

Impression : Chromojet, 30 coloris disponibles

Épaisseur : 9 mm

Poids : 2700gr/m²

Norme : antifeu M3 NFP 92-507

Délai de fabrication : 3 semaines après validation du BAT

Options recommandées pour utilisation en extérieur :

- picots évacuation d'eau
- traitement quick-dry

BLANC	428C	430C	425C	433C	284C
2728C	2747C	3562C	362C	3415C	4695C
2767C	3435C	NOIR	3945C	116C	166C
466C	728C	143C	478C	230C	198C
186C	201C	2655C	2597C	225C	195C

Une différence de taille de ± 2% est possible et doit être acceptée.